

Карта технических данных

Очиститель монтажной пены REALIST



Очиститель монтажной пены REALIST предназначен для удаления свежих загрязнений незатвердевшей монтажной пены с поверхностей материалов, устойчивых к растворителям, оконных и дверных конструкций, рам, проемов, подоконников, откосов, рук, одежды, инструментов, клапана баллона монтажной пены, а также для промывки монтажного пистолета.

Область применения:

- Очистка (промывка) монтажного пистолета
- Очистка (промывка) клапана баллона монтажной пены
- Удаление свежих загрязнений незатвердевшей монтажной пены с коробов, откосов, подоконников, стекла, металла и многих пластмасс, устойчивых к растворителям
- Очистка рук, одежды и инструментов от свежих загрязнений незатвердевшей монтажной пены

Порядок применения:

Промывка монтажного пистолета

- Скрутить с пистолета пустой баллон монтажной пены.
- Выпустить из ствола пистолета остатки пены в герметичный полиэтиленовый пакет для мусора, нажав на спусковой крючок.
- Обработать очистителем с помощью адаптера-распылителя кольцо-адаптер (гнездо) и кончик ствола пистолета, удалив с них остатки незатвердевшей пены.
- Ввернуть баллон очистителя в кольцо-адаптер пистолета и открыть регулировочный винт (регулятор напора) на пистолете.
- Направив ствол пистолета в герметичный полиэтиленовый пакет для мусора, несколько раз нажать до упора на спусковой крючок пистолета с задержкой в нажатом положении в течение 5 секунд.
- Для лучшей очистки пистолета повторить данную операцию примерно через 20 минут.
- Закрыв регулировочный винт (регулятор напора) на пистолете, аккуратно свернуть баллон с пистолета.

Удаление загрязнений незатвердевшей монтажной пены с рабочих поверхностей и одежды

- Вставить адаптер-распылитель в клапан баллона очистителя.

- Надавив на адаптер-распылитель, побрызгать чистящей жидкостью места, запачканные свежей незатвердевшей монтажной пеной.
- Удалить остатки пены салфеткой или сухой чистой тканью.

Внимание! Поверхности, чувствительные к химическим веществам, могут испачкаться или потерять блеск, например, некоторые лаковые покрытия, пластмассы, окрашенные поверхности. Перед применением обязательно провести тест на устойчивость поверхности на незаметном участке.

Безопасность и меры предосторожности:

В процессе работы использовать защитные очки и перчатки. Следует избегать попадания очистителя в глаза. При попадании в глаза следует незамедлительно промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу смыть водой с мылом. Вдыхание паров очистителя может вызвать раздражение органов дыхания. При необходимости обратитесь к врачу. Легко воспламеним! Запрещается распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. При работе не курить! Во время работы хорошо проветривать помещения.

Баллон находится под давлением. Запрещается разбирать, протыкать или сжигать баллон даже после полного его использования. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать нагрева баллона свыше +50°C. Возможен взрыв.

Условия хранения:

Срок годности: 36 месяцев при соблюдении условий хранения. Хранить в вертикальном положении клапаном вверх, в упаковке производителя, в сухом прохладном месте, при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C. Предохранять от прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C!

Количество баллонов в коробке - 12. Количество баллонов на паллете – 1008 (84 коробок).



Содержит: органический растворитель, пропан, бутан.



Огнеопасно!

500 ml e